



PN3070-SS



不锈钢一体型

PN3070-RUS/SIS



镶陶瓷、红宝石芯型

PNH3071-RUS



镶红宝石芯、垫片一体型

PN3071-RUS



镶红宝石芯型

基本特性

- 角度:0°(一柱流)
- 材质:不锈钢(SS)
- 特点:薄片高压式针形喷嘴,适用于盲孔辊清洗、沟纹辊清洗等。

订购信息

PN3070	-	SS	-	00004
喷嘴型号		材质代码		流量代码

如需NPT螺纹接口,请在喷嘴接口尺寸前加字母“N”。

PN3070-SS 不锈钢一体型

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷嘴形号	孔径(mm)	流量(升/分)					喷射角度4巴
		1.5巴	3巴	7巴	20巴	55巴	
PN3070-SS-00004	0.3	0.11	0.16	0.24	0.41	0.68	0°
PN3070-SS-00007	0.4	0.2	0.28	0.42	0.71	1.2	
PN3070-SS-00009	0.5	0.25	0.36	0.54	0.92	1.5	
PN3070-SS-0001	0.6	0.36	0.51	0.78	1.3	2.2	
PN3070-SS-0002	1	0.64	0.91	1.4	2.3	3.9	
PN3070-SS-0003	1.2	0.92	1.3	2	3.4	5.6	
PN3070-SS-0004	1.5	1.2	1.7	2.6	4.4	7.3	
PN3070-SS-0008	1.9	2.2	3.1	4.8	8.1	13.4	
PN3070-SS-0012	2.4	3.5	4.9	7.5	12.6	21	
PN3070-SS-0020	3.2	5.5	7.8	11.9	20	33	

PN3070-SIS 镶陶瓷芯型

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷嘴形号	孔径(mm)	流量(升/分)					喷射角度4巴
		1.5巴	3巴	7巴	20巴	55巴	
PN3070-SIS-00005	0.5	0.14	0.20	0.31	0.52	0.86	0°
PN3070-SIS-00008	0.64	0.22	0.31	0.45	0.81	1.34	
PN3070-SIS-00010	0.76	0.32	0.45	0.69	1.16	1.93	
PN3070-SIS-00015	0.9	0.43	0.61	0.94	1.58	2.62	
PN3070-SIS-00020	1.0	0.56	0.80	1.22	2.06	3.42	
PN3070-SIS-00025	1.1	0.72	1.01	1.54	2.61	4.33	
PN3070-SIS-00030	1.3	0.88	1.25	1.91	3.22	5.34	
PN3070-SSCER-00045	1.5	1.27	1.80	2.75	4.64	7.7	

PN3070-RUS 镶红宝石芯型

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷嘴形号	英寸
PN3070-RUS-00003	0.015"(0.38mm)
PN3070-RUS-00005	0.020"(0.51mm)
PN3070-RUS-00008	0.025"(0.64mm)
PN3070-RUS-00011	0.030"(0.76mm)
PN3070-RUS-00015	0.035"(0.89mm)
PN3070-RUS-00020	0.040"(1.02mm)
PN3070-RUS-00025	0.045"(1.14mm)

PNH3071-RUS 镶红宝石嵌芯型

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷嘴形号	英寸
PNH3071-RUS-00003	0.015"(0.38mm)
PNH3071-RUS-00005	0.020"(0.51mm)
PNH3071-RUS-00008	0.025"(0.64mm)
PNH3071-RUS-00011	0.030"(0.76mm)
PNH3071-RUS-00015	0.035"(0.89mm)
PNH3071-RUS-00020	0.040"(1.02mm)
PNH3071-RUS-00025	0.055"(1.14mm)

如需订购特殊尺寸,请与销售人员联系!

高压针形